

## MOZER DIESEL MOTOR 40

### Минеральное моторное масло для грузовых автомобилей

#### Описание продукта

Минеральное моторное масло, обеспечивающее бесперебойную работу двигателя и его превосходную защиту на всем интервале замены.

#### Соответствует требованиям

API CF-4/SG

#### Область применения

Дизельные двигатели грузовых автомобилей, для которых рекомендовано применение масел с уровнем свойств API CF-4. Заменяет моторные масла уровня ГОСТ и эффективно в отечественных двигателях стандарта Евро-2 и ниже. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями международных стандартов.

#### Преимущества

Запас мощно-нейтрализующих свойств позволяет работать на топливе с высоким содержанием серы и увеличить интервалы замены по сравнению с маслами уровня ГОСТ.

Обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты двигателя.

Разработано с учетом условий эксплуатации автомобилей в Российской Федерации и странах СНГ.

#### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	898
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	95
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D2896	9,1
Испаряемость по NOACK, %	ГОСТ 32330 / ASTM D 5800	6,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	250
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D97	-15
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,3