



ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

MOZER BRAKE FLUID DOT-4

Высококачественная тормозная жидкость

Описание продукта

MOZER BRAKE FLUID DOT-4 - тормозная жидкость на полигликолевой основе с добавлением эффективных присадок. Обеспечивает надежную защиту и эксплуатацию тормозной системы автомобиля.

Соответствует требованиям

ISO 4925

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1704

Область применения

Рекомендована для использования в гидроприводах тормозных систем дискового и барабанного типа, а также сцеплений автомобилей отечественного и зарубежного производства, где рекомендован класс тормозной жидкости DOT-4 и ниже. Совместима со всеми жидкостями на гликолевой основе, включая DOT-3 и DOT-4. Не смешивается с силиконовыми (DOT-5) и минеральными (LHM) тормозными жидкостями.

Преимущества

Высокая температура кипения сухой и увлажненной тормозной жидкости обеспечивает отличную эффективность торможения на всем интервале замены

Благодаря составу продлевает срок службы тормозной системы и обладает повышенным сроком службы

Не оказывает негативного воздействия на уплотнительные материалы оборудования

Отличная текучесть при низких температурах обеспечивает безопасную эксплуатацию в суровых зимних условиях

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

| Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
|--|-------------------------------|----------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | ГОСТ 6370 | 2,3 |
| Вязкость кинематическая при -40 °С, мм ² /с | ГОСТ 6370 | 929 |
| Температура кипения сухой жидкости, °С | ТУ 20.59.43-001-10682377-2021 | 259 |
| Температура кипения увлажненной жидкости, °С | ТУ 20.59.43-001-10682377-2021 | 163 |
| Показатель активности ионов водорода (рН) | ТУ 20.59.43-001-10682377-2021 | 8,3 |