

## ATF DII

# Mozer

### ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Всесезонная многофункциональная жидкость для автоматических коробок передач и систем гидроусилителя руля автомобилей, а также для современных автоматических трансмиссий. Обеспечивает улучшенную защиту от износа деталей. Выдерживает высокие термические нагрузки. Обладает устойчивостью к старению и окислению.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

GM Dexron II D,  
Ford Mercon,  
ZF TE-ML 02F/09  
A/11/14A,D



### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура вспышки, °С, не ниже	200
Температура застывания, °С, не выше	минус 43
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не выше	0,87
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, не ниже	7,3
Вязкость динамическая при -40°С, мм <sup>2</sup> /с	45600

### ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла ATF DII не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.