

ATF DIII

Mozer

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Высококачественное универсальное всесезонное масло для автоматических трансмиссий большинства легковых, грузовых и коммерческих автомобилей. Используется в гидравлических системах в соответствии с предписаниями изготовителя. Изготавливается на основе высокоочищенных масел и специального комплекса присадок. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивает легкое переключение скоростей при низких температурах окружающей среды, эффективную антиокислительную и химическую стабильность на всем сроке эксплуатации. Продлевает срок службы трансмиссии за счет надежной защиты узлов от коррозии. Препятствует пенообразованию. Устойчиво к окислению и нейтрально к любым уплотнительным материалам.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

GM Dexron III G,
Allison C-4,
Ford Mercon,
ZFTE-ML02F/09/11/14A,
D



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура вспышки, °С, не ниже	215
Температура застывания, °С, не выше	минус 45
Плотность, г/см ³ , не выше	0,852
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не ниже	7,2
Вязкость динамическая при -40°С, мм ² /с	15800

ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла ATF DIII не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.