

Антифриз желтый G12 GOLD

Mozer

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Охлаждающая жидкость последнего поколения, созданная на основе высококачественного этиленгликоля и универсального пакета присадок. Применяется в системе охлаждения легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства, грузовиков и других транспортных средств со средними и тяжелыми условиями эксплуатации. Обладает антикоррозионными и теплопроводными свойствами, высокой стабильностью, обеспечивая длительный ресурс работы в экстремальных режимах. Не повреждает шланги, прокладки и уплотнения системы охлаждения. Антифриз не содержит в своем составе нитритов и аминов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ASTM D 3306,
ASTM D 6210,
SAE J 034



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	минус 40
Температура начала перегонки, °С, не ниже	100
Водородный показатель pH, не более	11,0
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	1,090

ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, антифриз не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании на кожу сразу же смойте тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.