

LUXE SAE 20W-50
API SL/CF

Mozer

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Универсальное минеральное моторное масло для современных двигателей легковых автомобилей. Эффективно защищает от износа и предотвращает коррозию. Обладает большим резервом производительности. Гарантирует надежную работу при высоких эксплуатационных нагрузках.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ILSAC GF 3,
JASO DL 1,
SAE J300



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура вспышки, °С	235
Температура застывания, °С	минус 25
Плотность, г/см ³	0,888
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	19
Индекс вязкости	120

ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла LUXE SAE 20W-50 API SL/CF не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.