

MOZER UNIVERSAL 75W90 GL-4/GL-5

Mozer

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Трансмиссионные масла класса «премиум» Mozer Universal 75w90 GL-4/GL-5 изготовлены на основе синтетических технологий из специально подобранных высококачественных синтетических и гидроочищенных базовых масел и беззольного пакета присадок. Специально разработанная рецептура масел с использованием новейшего пакета присадок не только удовлетворяет требованиям, но и превосходит высочайший уровень эксплуатационных требований ведущих мировых производителей агрегатов трансмиссий, в которых требуется как защита зубчатых передач, так и совместимость с синхронизаторами. Всесезонные трансмиссионные масла Mozer Universal 75w90 GL-4/GL-5 предназначены для смазывания любого вида гипоидных и спиральных конических передач, раздаточных мостов, в том числе для червячных передач, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, работающем в условиях очень высоких нагрузок и скоростях скольжения

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API GL-5/GL-4/MT-1

MAN 341 Тип Z2, 342 Тип M2

Маск GO-J

ZF TE-ML 02B/05A/07A/02B/08/17B08/12/16B/17B/21B

DAF API GL-5 or MIL-PRF-2105E axle

Iveco MIL-PRF-2105E axle

MIL PRF-2105E

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование:	Показатели:
Плотность при 15°C, г/см ³	0,890
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,6
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	98,5
Индекс вязкости	170
Температура вспышки в открытом тигле, °C	176
Температура застывания °C	- 40

ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла Mozer Universal 75w90 GL-4/GL-5 не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.