

PREMIUM SAE 10W-40
API SN/CF

Mozer

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Полностью синтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SN/CF специально разработано для современных автомобилей ведущих мировых производителей техники. Предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ACEA A3/B4.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API SN/CF,
ACEA A3/B4,
MB 229.3,
VW 502.00/505.00,
RN 0700/0710,
GM LL-A/B-025,
Fiat 9.55535-G2,
PSA B71 2230,
АО «АВТОВАЗ»



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура вспышки, °С	220
Температура застывания, °С	минус 35
Плотность, г/см ³	0,875
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	15,2
Индекс вязкости	140

ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла PREMIUM SAE 10W-40 API SN/CF не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.