

PREMIUM SAE 5W-30
API SN/CF

Mozer

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Синтетическое моторное масло прекрасно приспособлено для работы в бензиновых и дизельных двигателях. Производится на синтетической основе с добавлением комплекса присадок, полученных при помощи новейших нанотехнологий. Их применение способствует повышению защитных функций масла, возможности запуска холодного двигателя в мороз, увеличенной степени защищенности мотора от перегрева в жаркую погоду. Прекрасные характеристики данного масла способствуют стабильной работе двигателя при эксплуатации в неблагоприятных городских условиях, оказывающих негативное воздействие на элементы мотора.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

AILSAC GF-5



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура вспышки, °С	240
Температура застывания, °С	минус 40
Плотность, г/см ³	0,865
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	12,3
Индекс вязкости	170

ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла PREMIUM SAE 5W-30 API SN/CF не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.