

SAE 80W-90 API GL-4

Mozer

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Всесезонное минеральное трансмиссионное масло, созданное с использованием высокоочищенных компонентов и эффективного пакета присадок, улучшающего эксплуатационные свойства. Обеспечивает устойчивость к окислению и старению, уменьшает износ деталей. Выдерживает высокие термические нагрузки. Масло разработано для МКПП как грузовых, так и легковых автомобилей. Гарантирует эффективную работу узлов и деталей механических трансмиссий, раздаточных коробок, коробокотбора мощности мобильной техники

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API GL-4,
SAE J306 JUL98,
ZF TE ML 02A,
V/05A,
C/07A/12A, C,
ГОСТ 17479.2-2015



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура вспышки, °C	220
Температура застывания, °C	минус 30
Плотность, г/см ³	0,889
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	15,1
Индекс вязкости	105

ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла SAE 80W-90 API GL-4 не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.