

Антифриз синий G11 UNIVERSAL

Mozer

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля высшего сорта и специально очищенной воды. Предназначена для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Содержит высокоэффективные антикоррозионные, противопенные и стабилизирующие присадки. Антифриз идеален для высокофорсированных двигателей, в том числе с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха (интеркулера). Обеспечивает эффективную и долговечную работу систем охлаждения и сальников помпы, надежную защиту металлических деталей системы охлаждения и двигателя от коррозии и отложений. Не содержит нитритов и аминов. Отличается высокой термостабильностью и работоспособностью в расширенном температурном диапазоне, препятствует образованию локальных зон перегрева.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

SAE J 034,
ASTM D 4985,
ASTM D 3306,



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	минус 40
Температура начала перегонки, °С, не ниже	100
Водородный показатель pH, не более	11,0
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	1,090

ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, антифриз не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании на кожу сразу же смойте тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.