

Антифриз зеленый G11 EURO

Mozer

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Охлаждающая жидкость последнего поколения предназначена для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Антифриз идеален для высокофорсированных двигателей, в том числе с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха (интеркулера). Антифриз обеспечивает эффективную и долговечную работу систем охлаждения и сальников помпы, надежную защиту металлических деталей системы охлаждения и двигателя от коррозии и отложений. Содержит мощный пакет антиокислительных, антикоррозионных и антипенных присадок. Не содержит нитритов и аминов. Отличается высокой термостабильностью и работоспособностью в расширенном температурном диапазоне, препятствует образованию локальных зон перегрева.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

SAE J 034,
ASTM D 3306,
ASTM D 4985



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование:	Показатели:
Температура начала кристаллизации, °С, не ниже	минус 40
Температура начала перегонки, °С, не ниже	100
Водородный показатель pH, не более	11,0
Плотность при 20°С, г/см ³	1,075

ВАЖНО:

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, антифриз не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте контакта с кожей. При замене пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании на кожу сразу же смойте тёплой водой с мылом.

Типичные показатели продукта не являются спецификацией производителя, могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.